

Lebendige,
atemberaubende
Poster und
Verkaufsaufsteller in
hoher Auflage mit
kompaktem 6-Farb-
Pigmentdrucker (44 Zoll)

iPF8400SE

you can

Erstellen Sie atemberaubende Poster und Werbematerialien mit LUCIA EX-6-Farb-Pigmenttinten – mit zusätzlicher roter Tinte für lebhaftere, langlebige Ergebnisse.

111,76 cm

2.400 ×
1.200 DPI

LUCIA EX
6 FARBEN

AUSTAUSCHBARE
TINTENTANKS
WÄHREND DES
DRUCKENS

SPARMODUS

POSTERARTIST
LITE

A0-NORMALPAPIER
56 SEKUNDEN

RANDLOSDRUCK



iPF8400SE

Die entscheidenden Vorteile:

- Dauerhafte, langlebige Poster und Verkaufsaufsteller mit dem LUCIA EX-6-Farb-Pigmenttintensystem
- Zusätzliche rote Tinte für leuchtende Rot- und Orangetöne
- Volle Produktivität beim Drucken großer Auflagen mit Tintentanks (330 ml und 700 ml), die direkt während des laufenden Druckvorgangs austauschbar sind
- Minimierte Produktionszeit für Poster durch den raschen Druck im Schnellmodus
- Beeindruckende Poster im Großformat mit der Software PosterArtist Lite und dem Druck-Plug-in für Microsoft Office (kostenlos mitgeliefert)
- Unkomplizierter Druck mehrerer Formate (von allgemeinen Grafikformaten bis hin zu CAD- und GIS-Zeichnungen) mit dem mitgelieferten Programm „Direct Print & Share“

 imagePROGRAF

Canon

Technische Daten: imagePROGRAF iPF8400SE

DRUCKERMODELL imagePROGRAF iPF8400SE	
TECHNOLOGIE	
Druckertyp	6 Farben – 44 Zoll / 1.117,6 mm
Druckertechnologie	Canon Inkjet on Demand, Typ 6 Farben, eingebaut (6 Chips pro Druckkopf, 1 Druckkopf)
Anzahl Düsen	Gesamt: 15.360 – BK / MBK / M / C / Y / R – 2.560 Düsen pro Farbe
Druckauflösung	2.400 × 1.200 dpi
Düsenenteilung	1.200 dpi × 2
Strichgenauigkeit	±0,1 % oder genauer
Tintentröpfchengröße	4 Picoliter
Tintenkapazität	Starter-Tinte: 330 ml – BK / MBK / M / C / Y / R Tinte: 330 ml oder 700 ml – BK / MBK / M / C / Y / R
Tintentyp	Pigmentierte Tinte: LUCIA EX 6 Farben: BK / MBK / M / C / Y / R
Kompatibilität mit Betriebssystemen	Windows: XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2003 R2, Windows Server 2008 (32 / 64 Bit), Server 2012 (64 Bit), Macintosh OSX 10.6.8 – OS 10.9.x
Druckersprachen	GARO (Graphic Arts language with Raster Operations)
Standardschnittstellen	USB 2.0 High-Speed Ethernet 10 / 100 Base-T/TX
RAM-Puffer	384 MB
DRUCKGESCHWINDIGKEIT (A0, Vollfarbbild)	
Druckgeschwindigkeit (Normalpapier)	56 Sek. (Schnellmodus) 3 Min. 5 Sek. (Standardmodus)
Druckgeschwindigkeit (Beschichtetes Papier)	1 Min. 42 Sek. (Schnellmodus) 3 Min. 5 Sek. (Standardmodus)
Druckgeschwindigkeit (Hochglanz-Fotopapier)	3 Min. 5 Sek. (Schnellmodus) 6 Min. 8 Sek. (Standardmodus)
PAPIER-VERARBEITUNG	
Medienbreite	Rollenpapier: 254 – 1.117,6 mm Bogen: 203,2 – 1.117,6 mm
Medienstärke	Rollenpapier: 0,07 – 0,8 mm Bogen: 0,07 – 0,8 mm
Minimale bedruckbare Papierlänge	203,2 mm (8 Zoll)
Maximale bedruckbare Papierlänge	Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und Anwendung) Bogen: 1,6 m
Ränder (oben, unten, seitlich)	Empfohlene Fläche: Rollenpapier – oben: 20 mm, unten: 5 mm, seitlich: 5 mm Bogen – oben: 20 mm, unten: 23 mm, seitlich: 5 mm
	Bedruckbare Fläche: Rollenpapier – oben: 5 mm, unten: 5 mm, seitlich: 5 mm Rollenpapier, Randlosdruck – oben: 0 mm, unten: 0 mm, seitlich: 0 mm Bogen – oben: 5 mm, unten: 23 mm, seitlich: 5 mm
Maximaler Druckmedien-durchmesser	150,0 mm
Papierzufuhrmethode	Zufuhr über Rolle: Eine Rolle, Zufuhr von oben, Front-Ausgabe Manuelle Zufuhr: Zufuhr von oben, ein Bogen, Front-Ausgabe
Randlosdruckbreite (nur Rollenpapier)	515 mm (JIS B2), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 Zoll, 14 Zoll, 17 Zoll, 24 Zoll, 36 Zoll, 42 Zoll, 44 Zoll
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Abmessungen (B × T × H)	Haupteinheit mit Stand und Ausgabefach: 189,3 × 97,1 × 114,4 cm Haupteinheit mit Stand und geschlossenem Ausgabefach: 189,3 × 73,4 × 114,4 cm Gewicht: ca. 117 kg (ohne Verbrauchsmaterial)

DRUCKERMODELL imagePROGRAF iPF8400SE	
MITGELIEFERTE SOFTWARE	Canon-Druckertreiber, Statusanzeige, FreeLayout & iR-Kopiervergrößerung, optimierter Treiber für AutoCAD, Druckmedienkonfigurationstool, PosterArtist Lite (nur für Windows), Druck-Plug-in für Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (nur für Windows), Direct Print & Share (nur für Windows)
ENERGIE- UND BETRIEBSANFORDERUNGEN	
Stromversorgung	Wechselstrom 100–240 V (50–60 Hz)
Leistungsaufnahme	Normalbetrieb: max. 190 W Ausgeschaltet (Standby): max. 0,5 W
Betriebsumgebung	Temperatur: 15–30 °C, 10–80 % (kondensationsfrei)
Lärmbelastung (ca.)	Normalbetrieb: max. 50 dB(A) Standby: max. 35 dB(A) Schallstärke: 6,8 Bel Nach ISO 7779
Gesetzliche Vorschriften und Zertifikate	Europa: CE-Kennzeichnung, Deutschland: TÜV-Siegel, Russland: EAC Andere Länder: CB-Zertifizierung
Umweltzertifikate	Internationales Energy Star-Programm (WW), RoHS-Richtlinie
OPTIONEN	
Rollenhalter-Set:	RH2-44
VERBRAUCHSMATERIAL	
Tintentanks	330 ml: PFI-306 BK / MBK / C / M / Y / R 700 ml: PFI-706 BK / MBK / C / M / Y / R
Druckkopf	PF-05
Schneidemesser	CT-06
Wartungseinschub	MC-08

Einige Abbildungen sind zur klareren Darstellung simuliert. Alle Angaben beruhen auf den Standard-Testmethoden von Canon.

Diese Broschüre und die technischen Daten für das System wurden vor dem Termin der Produkteinführung entwickelt.

Canon behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ™ und ©: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Markennamen und/oder eingetragene Markennamen der jeweiligen Hersteller in deren Märkten bzw. Ländern.

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Medien von Canon. In der Papiermedien-Kompatibilitätsliste sehen Sie, welche Papiere/Medien für Ihre Anwendungen am besten geeignet sind.

Original Tinten von Canon werden in Verbindung mit Canon Großformatdruckern als wichtiger Bestandteil des Großformat-Druckersystems entwickelt. In diese Tinten fließen die fortschrittlichen Technologien unserer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ein. Canon empfiehlt daher die Verwendung von Original-Tintentanks von Canon, um die optimale Leistung von Canon-Großformatdruckern zu nutzen.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German Edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 2151 3450
Fax: +49 2151 345 102
canon.de

Stand: Januar 2014
Bestell-Nr.: 1400022

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. 0810 0810 09
(zum Ortstarif)
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
canon.ch