

**DEVELOP**

Dynamic balance



# ineo+ 450i



- > A3-Multifunktionssystem  
Farbe
- > Bis zu 45 Seiten/Min.

# Der Arbeitsplatz von morgen schon heute

## Die neue ineo i-Serie von DEVELOP

Unsere Technologie der nächsten Generation entstammt unseren Ansprüchen, den Stellenwert multifunktionaler Systeme in Unternehmen zu überdenken; und findet damit ihren Platz direkt am Puls Ihrer vernetzten Umgebung. Bringen Sie einfach und sicher Menschen, Orte und Systeme zusammen, um Ihre Arbeitsweise zu verändern.

### Der Arbeitsplatz verändert sich

- Da immer mehr Aufgaben an einem vom Mitarbeiter gewählten Ort individuell ausgeführt werden, werden zentrale Büros zu Kommunikationszentren.
- Bürodokumente werden immer öfter digitalisiert, und das Datenvolumen steigt. Eine zentralisierte Verwaltung und ein besserer Zugriff auf Dokumente sind somit unerlässlich.
- Da Geschäftsdatenlecks und Hacking immer häufiger auftreten, wird Sicherheit ein immer wichtigeres Thema.

### Die ineo i-Serie ist die Lösung

- Durch einfachste Bedienbarkeit und hochwertige Leistung ermöglicht die ineo i-Serie den Mitarbeitern, Aufgaben effizient und effektiv überall zu erledigen.
- Mit der integrierten Sicherheitstechnologie der nächsten Generation bietet die ineo i-Serie eine zuverlässige und sichere Arbeitsumgebung für Ihr Unternehmen.



## Optionsdiagramm

**1 Erweiterte Funktionen**

|                          |
|--------------------------|
| PDF-Erweiterungen        |
| LK-102v3                 |
| OCR-Texterkennung        |
| LK-105v4                 |
| Barcode-Druck            |
| LK-106                   |
| Unicode-Schriften        |
| LK-107                   |
| OCR A- und B-Schriften   |
| LK-108                   |
| Dokumentenkonvertierung  |
| LK-110v2                 |
| ThinPrint®-Client        |
| LK-111                   |
| Serverless Pull Printing |
| LK-114                   |
| Trusted Platform Module  |
| LK-115v2                 |
| Virenschutz              |
| LK-116                   |
| FoIP-Aktivierung         |
| LK-117                   |

**2 Konnektivität**

|                                  |
|----------------------------------|
| Fax-Karte                        |
| FK-514                           |
| WLAN-Adapter                     |
| UK-221                           |
| USB-Hostboard                    |
| EK-608                           |
| USB-Hostboard                    |
| EK-609                           |
| Fiery-Controller                 |
| IC-420                           |
| Interface-Kit für IC-420         |
| VI-516                           |
| Schnittstellenplatine für IC-420 |
| UK-115                           |
| Biometrische Authentifizierung   |
| AU-102                           |
| ID-Kartenleser                   |
| Montage-Kit                      |
| MK-735                           |

**3 Sonstiges**

|                       |
|-----------------------|
| Ablagetisch           |
| WT-506                |
| 10er-Tastatur         |
| KP-102                |
| Sicherheits-Kit       |
| SC-509                |
| Ersatz-SSD            |
| EM-908                |
| Tastaturhalterung     |
| KH-102                |
| Luftreinigungseinheit |
| CU-102                |

**4 Medien-Zuführung**

|                       |
|-----------------------|
| 1 x Universalkassette |
| PC-116                |
| 2 x Universalkassette |
| PC-216                |
| Großraumkassette      |
| PC-416                |
| Großraumkassette      |
| PC-417                |
| Unterschrank          |
| DK-516x               |
| Großraumkassette      |
| LU-302                |
| Großraumkassette      |
| LU-207                |
| Bannerfach            |
| BT-C1e                |

**5 Medien-Ausgabe**

|                               |
|-------------------------------|
| Ausgabefach                   |
| OT-513                        |
| Zusatzablage                  |
| JS-508                        |
| Integrierter Finisher         |
| FS-533                        |
| Montage-Kit für               |
| MK-607                        |
| Locheinheit für FS-533        |
| PK-519                        |
| Heftfinisher                  |
| FS-539                        |
| Verbindungseinheit            |
| RU-513                        |
| Broschürenfinisher            |
| FS-539SD                      |
| Verbindungseinheit            |
| RU-513                        |
| Locheinheit für FS-539/SD     |
| PK-524                        |
| Heftfinisher                  |
| FS-540                        |
| Verbindungseinheit            |
| RU-513                        |
| Broschürenfinisher            |
| FS-540SD                      |
| Verbindungseinheit            |
| RU-513                        |
| Locheinheit für FS-540/SD     |
| PK-526                        |
| Zuschießeinheit für FS-540/SD |
| PI-507                        |
| Zusatzablage für FS-540/SD    |
| JS-602                        |
| Z-Falz-Einheit für FS-540/SD  |
| ZU-609                        |

**LEGENDE**

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Erforderliche Option                                                               |
|  | Option                                                                             |
|  | Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden |

## Endverarbeitungsfunktionen

|               |                         |                |                |                |        |                             |          |                                  |            |           |                    |        |              |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|----------|----------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------|--------------|
|               |                         |                |                |                |        |                             |          |                                  |            |           |                    |        |              |
| Ecken-Heftung | Ecken-Heftung (offline) | 2-fach Heftung | 2-fach Lochung | 4-fach Lochung | Duplex | Kombiniert Mixplex/Mixmedia | Halbfalz | Zwischenblatt-Einfügung, Bericht | Wickelfalz | Broschüre | Versatz-sortierung | Z-Falz | Banner-druck |

## Description

### Erweiterte Funktionen

|                                          |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LK-102v3 PDF-Erweiterungen</b>        | PDF/A (1b), PDF-Verschlüsselung, digitale Signatur                                        |
| <b>LK-105v4 OCR-Texterkennung</b>        | Durchsuchbare PDF- und PPTX-Dateien                                                       |
| <b>LK-106 Barcodeschriften</b>           | Lizenzschlüssel für Barcode-Druck                                                         |
| <b>LK-107 Unicode-Schriften</b>          | Lizenzschlüssel für Unicode-Druck                                                         |
| <b>LK-108 OCR-Schriften (A und B)</b>    | Lizenzschlüssel für OCR-Font-Druck (OCR-A/B)                                              |
| <b>LK-110v2 Dokumenten-konvertierung</b> | Erzeugt diverse Dateiformate einschl. DOCX, XLSX und PDF/A                                |
| <b>LK-111 ThinPrint®-Client</b>          | Druckdatenkomprimierung zugunsten von verringerter Netzwerkbelastung                      |
| <b>LK-114 Serverless Pull Printing</b>   | Drucklösung für sicheres Drucken und Follow Me-Druck, die keine Serveranwendung erfordert |
| <b>Trusted Platform Module LK-115v2</b>  | Trusted Platform Module (TPM) zum Schutz der Datenverschlüsselung und -entschlüsselung    |
| <b>LK-116 Virenschutz</b>                | Bitdefender® Antivirus ermöglicht Echtzeit-Scans aller eingehenden/ausgehenden Daten      |
| <b>LK-117 FoIP-Aktivierung</b>           | Fax over IP-Netzwerke (T.38), Fax-Kit erforderlich                                        |

### Konnektivität

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Faxkarte FK-514</b>                          | Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität    |
| <b>WLAN-Adapter UK-221</b>                      | WLAN- und WLAN-Zugriffspunkt-Modus           |
| <b>USB-I/F-Kit EK-608</b>                       | Schnittstelle für USB-Tastatur               |
| <b>USB-I/F-Kit EK-609</b>                       | Schnittstelle für USB-Tastatur mit Bluetooth |
| <b>Fiery-Controller IC-420</b>                  | Professioneller Farbdruck-Controller         |
| <b>Interface-Kit für IC-420, VI-516</b>         | Schnittstellenkarte für Fiery-Controller     |
| <b>Schnittstellenplatine für IC-420, UK-115</b> | Schnittstellenplatine für Fiery-Controller   |
| <b>AU-102 Biometrische Authentifizierung</b>    | Fingervenenscanner                           |
| <b>ID-Kartenleser</b>                           | Verschiedene Kartentechnologien              |
| <b>Montage-Kit MK-735</b>                       | Installations-Kit für ID-Kartenleser         |

### Sonstiges

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WT-506 Arbeitstisch</b>          | Ablagemöglichkeit für Authentifizierungssysteme                                   |
| <b>10er-Tastatur KP-102</b>         | Für die Verwendung anstelle des Touchscreens                                      |
| <b>Security-Kit SC-509</b>          | Erweiterte Kopierschutzfunktion                                                   |
| <b>Ersatz-SSD EM-908</b>            | 1 TB SSD für zusätzlichen Speicherplatz                                           |
| <b>KH-102 Tastaturhalterung</b>     | Zur Ablage der USB-Tastatur                                                       |
| <b>CU-102 Luftreinigungseinheit</b> | Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen durch die Reduzierung von Emissionen |

## Technische Daten

### SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

|                                       |                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Systemgeschwindigkeit A4</b>       | Bis zu 45/45 Seiten/Minute (S/W / Farbe)                                    |
| <b>Systemgeschwindigkeit A3</b>       | Bis zu 22/22 Seiten/Minute (S/W / Farbe)                                    |
| <b>Autoduplexgeschwindigkeit A4</b>   | Bis zu 45/45 Seiten/Minute (S/W / Farbe)                                    |
| <b>Ausgabe der 1. Seite A4</b>        | 3,8/5,0 Sek. (S/W / Farbe)                                                  |
| <b>Aufwärmzeit</b>                    | Ca. 15/17 Sek. (S/W / Farbe) <sup>1</sup>                                   |
| <b>Bildtechnologie</b>                | Laser                                                                       |
| <b>Tonertechnologie</b>               | HD-Polymerisationstoner                                                     |
| <b>Display/Auflösung</b>              | 10,1" / 1024 x 600                                                          |
| <b>Systemspeicher</b>                 | 8.192 MB (Standard/max.)                                                    |
| <b>Systemfestplatte</b>               | 256 GB SSD (Standard) / 1 TB SSD (optional)                                 |
| <b>Schnittstellen</b>                 | 10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional)     |
| <b>Netzwerkprotokolle</b>             | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour                   |
| <b>Automatischer Dokumenteneinzug</b> | Bis zu 300 Originale, A6-A3, 35-210 g/m <sup>2</sup> , Dual-Scan ADF        |
| <b>ADF-Doppeleinzugserkennung</b>     | Standard                                                                    |
| <b>Papierformate</b>                  | A6–SRA3, benutzerdefinierte Papierformate, Bannerpapier max. 1.200 x 297 mm |
| <b>Grammaturen</b>                    | 52-300 g/m <sup>2</sup>                                                     |
| <b>Papiereingabekapazität</b>         | 1.150 Blatt/6.650 Blatt (Standard/max.)                                     |
| <b>Papierkassetten (Standard)</b>     | 1 x 500, A6–A3, benutzerdefinierte Formate, 52–256 g/m <sup>2</sup>         |
|                                       | 1 x 500, A5–SRA3, benutzerdefinierte Formate, 52–256 g/m <sup>2</sup>       |
|                                       | 1 x 500 Blatt, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup>                               |
| <b>Papierkassetten (optional)</b>     | 2 x 500 Blatt, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup>                               |
|                                       | 1 x 2.500 Blatt, A4, 52–256 g/m <sup>2</sup>                                |
|                                       | 1 x 1.500 + 1 x 1.000 Blatt, A5–A4, 52–256 g/m <sup>2</sup>                 |

### Medien-Zuführung

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>1 x Universalkassette PC-116</b> | 500 Blatt, A5–A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>           |
| <b>2 x Universalkassette PC-216</b> | 2 x 500 Blatt, A5–A3, 52–256 g/m <sup>2</sup>       |
| <b>Großraumkassette PC-416</b>      | 2.500 Blatt, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>            |
| <b>Großraumkassette PC-417</b>      | 1.500 + 1.000 Blatt, A5–A4, 52–256 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Großraumkassette LU-302</b>      | 3.000 Blatt, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>            |
| <b>Großraumkassette LU-207</b>      | 2.500 Blatt, A4–SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>       |
| <b>Bannerfach BT-C1e</b>            | Ablage für die Zufuhr von Bannerpapier              |
| <b>Unterschrank DK-516x</b>         | Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien |

### Medien-Ausgabe

|                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OT-513 Ausgabefach</b>                     | Ausgabefach anstelle von Finisher verwendet                                                     |
| <b>Zusatzablage JS-508</b>                    | Trennung von z. B. Faxeingang und Kopien/Ausdrucken                                             |
| <b>Integrierter Finisher FS-533</b>           | 50-Blatt-Heftung, max. Ausgabe: 500 Blatt                                                       |
| <b>MK-607 Mounting-Kit</b>                    | Benötigt für die Installation von FS-533                                                        |
| <b>PK-519 Locheinheit für FS-533</b>          | Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach                                         |
| <b>FS-539 Heftfinisher</b>                    | 50-Blatt-Heftung, max. Ausgabe 3.200 Blatt                                                      |
| <b>Broschüren-Finisher FS-539SD</b>           | Heftkapazität 50 Blatt, Broschüren-Finisher für 20 Blatt, Ausgabekapazität maximal 2.200 Blatt  |
| <b>PK-524 Locheinheit für FS-539/SD</b>       | Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach                                         |
| <b>FS-540 Heftfinisher</b>                    | 100-Blatt-Heftung, max. Ausgabe 3.200 Blatt                                                     |
| <b>Broschüren-Finisher FS-540SD</b>           | Heftkapazität 100 Blatt, Broschüren-Finisher für 20 Blatt, Ausgabekapazität maximal 2.700 Blatt |
| <b>PK-526 Locheinheit für FS-540/SD</b>       | Elektronisch umschaltbare Locheinheit 2-fach und 4-fach                                         |
| <b>RU-513 Verbindungseinheit</b>              | Benötigt für die Installation von FS-539/SD oder FS-540/SD                                      |
| <b>JS-602 Zusatzablage für FS-540/SD</b>      | Trennung von z. B. Faxeingang und Kopien/Ausdrucken                                             |
| <b>PI-507 Zuschießereinheit für FS-540/SD</b> | Deckblatteinfügung, Nachbearbeitung                                                             |
| <b>ZU-609 Z-Falz-Einheit für FS-540/SD</b>    | Z-Faltung von A3-Drucken                                                                        |

### SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

|                                    |                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Großraumkassette (optional)</b> | 1 x 3.000, A4, 52–256 g/m <sup>2</sup><br>1 x 2.500, A4–SRA3, benutzerdefinierte Formate, 52–256 g/m <sup>2</sup>                      |
| <b>Stapelblatteinzug</b>           | 150 Blatt, A6–SRA3, benutzerdefinierte Formate, Banner, 60–300 g/m <sup>2</sup>                                                        |
| <b>Endverarbeitung (optional)</b>  | Offset, Gruppieren, Sortieren, Heften, Heften (offline), Lochen, Halbfalz, Wickelfalz, Broschüre, Zuschießen, Z-Falz                   |
| <b>Automatischer Duplexdruck</b>   | A6-SRA3, 52–256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                       |
| <b>Ausgabekapazität</b>            | Bis zu 250 Blatt/3.300 Blatt (Standard/max.)                                                                                           |
| <b>Heftung</b>                     | Max. 100 Blatt oder 98 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 300 g/m <sup>2</sup> )                                                            |
| <b>Ausgabekapazität Heften</b>     | Max. 200 Sätze                                                                                                                         |
| <b>Wickelfalz</b>                  | Max. 3 Blatt                                                                                                                           |
| <b>Kapazität Wickelfalz</b>        | Max. 50 Sätze, unbegrenzt (ohne Fach)                                                                                                  |
| <b>Broschüre</b>                   | Max. 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (max. 300 g/m <sup>2</sup> )                                                                 |
| <b>Ausgabekapazität Broschüren</b> | Max. 35 Blatt, unbegrenzt (ohne Fach)                                                                                                  |
| <b>Volumen (monatlich)</b>         | Empf.: 40.000 Seiten, max. <sup>2</sup> 200.000 Seiten                                                                                 |
| <b>Toner-Lebensdauer</b>           | Schwarz bis zu 28.000 Seiten<br>CMY bis zu 28.000 Seiten                                                                               |
| <b>Lebensdauer Bildeinheit</b>     | Schwarz bis zu 240.000 Seiten/1.000.000 Seiten (Trommel/Entwickler)<br>CMY bis zu 155.000 Seiten/1.000.000 Seiten (Trommel/Entwickler) |
| <b>Leistungsaufnahme</b>           | 220-240 V / 50/60 Hz, weniger als 1,58 kW                                                                                              |
| <b>Abmessungen (B x T x H)</b>     | 615 x 688 x 961 mm (ohne Optionen)                                                                                                     |
| <b>Gewicht</b>                     | Ca. 100,0 kg (ohne Optionen)                                                                                                           |

## DRUCKEN

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Druckauflösung</b>              | 1.800 (äquivalent) x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Seitenbeschreibungssprachen</b> | PCL 6 (XL 3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Betriebssysteme</b>             | Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64),<br>Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64),<br>Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012,<br>Windows Server 2012 R2,<br>Windows Server 2016, Windows Server 2019,<br>Macintosh OS X 10.10 oder neuer, Unix, Linux, Citrix |
| <b>Druckerschriften</b>            | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Latin emuliert                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mobildruck</b>                  | AirPrint (iOS), Mopria (Android),<br>Optional: Google Cloud Print, WiFi Direct                                                                                                                                                                                              |

## DRUCKEN (OPTIONAL)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Druckcontroller</b>             | Integrierter Fiery IC-420                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Controller CPU</b>              | AMD GX-424CC mit 2,4 GHz                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitsspeicher/Festplatte</b>  | 4.096 MB/500 GB                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Seitenbeschreibungssprachen</b> | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Betriebssysteme</b>             | Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64),<br>Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64),<br>Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012,<br>Windows Server 2012 R2,<br>Windows Server 2016, Windows Server 2019,<br>Macintosh OS X 10.10 oder neuer, Linux |

## SCANNEN

|                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scangeschwindigkeit</b> | Max. 140/140 Bilder/Min. bei Simplexdruck<br>(S/W / Farbe)<br>Max. 280/280 Bilder/Min. bei Duplexdruck<br>(S/W / Farbe)                                          |
| <b>Scanauflösung</b>       | Max. 600 x 600 dpi                                                                                                                                               |
| <b>Scanfunktionen</b>      | Scan-to-eMail (Scan-to-Me),<br>Scan-to-SMB (Scan-to-Home),<br>Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB,<br>Scan-to-WebDAV,<br>Scan-to-DPWS, Scan-to-URL, TWAIN-Scan |
| <b>Dateiformate</b>        | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, verschlüsselte PDF, XPS,<br>Compact XPS, PPTX<br>Optional: Durchsuchbare PDF, PDF/A 1a und 1b,<br>durchsuchbare DOCX/PPTX/XLSX     |
| <b>Scanadressen</b>        | Max. 2.000 Zielwahlen + 100 Gruppen,<br>LDAP-Unterstützung                                                                                                       |

## KOPIEREN

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Kopierauflösung</b> | 600 x 600 dpi                               |
| <b>Abstufungen</b>     | 256 Abstufungen                             |
| <b>Mehrfachkopie</b>   | 1–9.999                                     |
| <b>Originalformat</b>  | Max. A3                                     |
| <b>Zoom</b>            | 25–400 %, in Schritten von 0,1 %, Auto-Zoom |

## FAXEN

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Faxstandard</b>      | Super G3 (optional)                   |
| <b>Faxübertragung</b>   | Analog, i-Fax, Farb-i-Fax, IP-Fax     |
| <b>Faxauflösung</b>     | Max. 600 x 600 dpi                    |
| <b>Faxkomprimierung</b> | MH, MR, MMR, JBIG                     |
| <b>Faxmodem</b>         | Max. 33.600 bps                       |
| <b>Fax-Adressen</b>     | Max. 2.000 Zielwahlen und 100 Gruppen |

## ANWENDERBOXEN

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max. Dokumentspeicher</b> | Bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten                                                           |
| <b>Anwenderbox-Typen</b>     | Öffentlich, Persönlich<br>(mit Passwort oder Authentifizierung),<br>Gruppen (mit Authentifizierung) |
| <b>Systembox-Typen</b>       | Sicheres Drucken, Verschlüsselter PDF-Druck,<br>Faxempfang, Faxabruf                                |

## SONSTIGES

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Security</b>      | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in Auswertung),<br>IP-Filterung und Port-Deaktivierung, SSL3- und<br>TLS1.0/1.1/1.2-Netzwerkcommunication,<br>IPsec-Unterstützung, IEEE 802.1x-Unterstützung,<br>Benutzerauthentifizierung, Authentifizierungs-Log,<br>sicheres Drucken, Kerberos,<br>Datenüberschreibung der Festplatte,<br>Verschlüsselung der Festplattendaten (AES 256),<br>vertraulicher Faxempfang,<br>Benutzerdruckdatenverschlüsselung<br>Optional: Echtzeit-Virenschans (Bitdefender®),<br>Kopierschutz (Kopiersperre, Kopieren mit Kennwort) |
| <b>Kostenstellen</b> | Bis zu 1.000 Benutzerkonten, Active Directory-<br>Unterstützung (Benutzername + Kennwort +<br>E-Mail +SMB-Ordner), Zuweisen von Benutzerrechten,<br>Authentifizierung über Mobilgerät (Android)<br>Optional:<br>Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner),<br>ID-Kartenauthentifizierung (ID-Kartenleser),<br>Authentifizierung über Mobilgerät (iOS)                                                                                                                                                                                          |
| <b>Software</b>      | store+find (opt.), convert+share (opt.),<br>Device Manager, Box Operator,<br>Data Administrator (Benutzerkonten und<br>Kostenstellen), Kartenlösungen (opt.),<br>EveryonePrint (opt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein.

<sup>2</sup> Wenn das Maximalvolumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, ist ein Wartungszyklus erforderlich.



## DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH - [www.develop.at](http://www.develop.at)  
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH - [www.develop.de](http://www.develop.de)

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene erwartete Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsmaterialien hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckungsgrad, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktmarken der Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktmarken können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.



## Branchenführendes Umweltbewusstsein

**Wir haben erhebliche Ressourcen investiert, um die Umweltbelastung durch die ineo i-Serie so gering wie möglich zu halten.**

Unsere neuen Energiespareinstellungen, der Toner mit Niedrigtemperatur-Fixierung und der Gewichtserkennungssensor sorgen für eine erhebliche Reduzierung des Energie- und Papierverbrauchs.

Wir setzen uns auch dafür ein, den Abfall während des gesamten Produktlebenszyklus zu minimieren. Während unsere verbesserten Verbrauchsmaterialien und Teile weniger Material verbrauchen und eine längere Lebensdauer bieten, sorgt unsere branchenführende Lösung für die Luftpolsterverpackung für einen sicheren Transport und reduziert gleichzeitig den Abfall um 20 %.



ineo i-Serie + 4050i



ineo i-Serie + 360i